



PFT FÖRDERPUMPEN

12/2012

NEU

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Die leistungsstarke Förderpumpe mit aufgebautem Tellerischer zum traditionellen Verputzen, z. B. Baustellenmischungen.

Funktionsbeschreibung

Werden individuelle Baustellenmischungen vor Ort benötigt, ist die PFT ZP 3 L MULTIMIX die richtige Wahl. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den im aufgebauten Tellerischer PFT MULTIMIX angemischten Putz oder Mauermörtel direkt zum Verarbeitungsort. Die Förderleistung kann dem Materialbedarf angepasst werden. Über eine Fernbedienung kann die PFT ZP 3 L MULTIMIX ein- und ausgeschaltet werden. Die Maschine ist komplett ausgestattet für Mörtelanwendungen, bestehend aus Schläuchen, Spritzgerät und Kompressor.

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:

- ▶ Baustellenmischungen
- ▶ Mauermörtel / Leichtmauermörtel
- ▶ Armierungsmörtel
- ▶ Zementputze
- ▶ Lehmputze, erdfeucht
- ▶ Kalkputze
- ▶ Saniermörtel

... und vieles mehr

Vorteile auf einen Blick

- ▶ große Förderleistung und -weite
- ▶ integrierte Steuereinheit
- ▶ fernbedienbar
- ▶ aus PFT MULTIMIX chargenweise beschickbar
- ▶ Abdichteinheit zwischen Getriebe und Materialbehälter
- ▶ robuste Bauart
- ▶ minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- ▶ integrierte Kranösen und Staplerlaschen
- ▶ abgeschrägter Materialbehälter, Material läuft automatisch zur Pumpe, somit kaum Restmaterial



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX-D/2.5M/12.12/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

Art.-Nr.	00 28 08 02
Förderleistung*	ca. 10–40l/min
Förderweite*	bis zu 30 m
Förderdruck*	max. 20 bar
Antrieb	Pumpenmotor: 5,5 kW Vario-Getriebemotor Drehzahl: 70–260 U/min Mischermotor: 2,2 kW, 56 U/min bei 5,2 A
Anschlussdaten	Stromanschluss: 400 V Drehstrom, 50 Hz, 3 Ph Absicherung: 32 Ampere andere Spannungen auf Anfrage
Körnung*	6 mm
Maße und Gewicht	
Einfüllhöhe PFT ZP 3 L	630 mm
Einfüllhöhe PFT MULTIMIX	1.100 mm
Behältervolumen PFT ZP 3 L	max. 120 l
Behältervolumen PFT MULTIMIX	max. 140 l / Fertigmischgut: 80 l
Länge/Breite/Höhe	2.200/860/1.120 mm
Gesamtgewicht	304 kg ¹

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.
¹ Gesamtgewicht ohne Kompressor; Gesamtgewicht mit Kompressor: 334 kg

Benötigen Sie eine Maschine zum Verpressen oder Verfüllen?

PFT ZP 3 L MULTIMIX ohne Zubehör

ohne Schläuche, ohne Spritzgerät und ohne Kompressor, Art.-Nr. 00 29 22 22

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Grundausstattung

Förderpumpe PFT ZP 3 L MULTIMIX, komplett mit

- Pumpeneinheit 2 L 6 mit integriertem Mörteldruckmanometer
- Vario-Getriebemotor 5,5 kW, 400 V
- integrierte Steuereinheit
- aufgebauter PFT MULTIMIX
- Luftkompressor K 2 N kpl.
- Drucksteuerung Druckschalter FF4-4
- Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m kpl. mit Kupplungen
- RONDO 35 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
- Feinputzgerät 35V M20 ohne Bohrung
- Adapterkupplung 35 M/50 V-Teil
- Werkzeugbeutel
- Bedienungsanleitung

Notwendiges Zubehör

Stromkabel 5 x 4 mm², 25 m, CEE kpl. 32 A
Art.-Nr. 20 42 39 20

Stromkabel 5 x 4 mm², 50 m, CEE kpl. 32 A
Art.-Nr. 20 42 39 00

Zubehör

Rüttelsieb

Art.-Nr. 00 25 53 76

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung